ENVIRMAT

FT003 FICHE TECHNIQUE

OBTURATEUR D'ESSAI CONIQUE HAUTE PRESSION 2 - 3 BAR

JUIN 2026

TÉLÉCHARGER LA FICHE





2–3 bar

29 - 43,5 psi

PRESSION DE GONFLAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NR-SBR

MATÉRIAUX (CAOUTCHOUC)
NR-SBR
Chloroprène · Nitrile · EPDM

PLAGE DE DIAMÈTRES
100 - 2200 mm
11 modèles · 4" - 88"

COMPOSANTS
Acier inoxydable

CONTRE PRESSION
1 - 1,5 bar
14,5 - 22 psi

TEMPÉRATURE
- 40 / +115 °C

CONCEPTION
Facteur de sécurité de 3

CONFORMITÉ

EN 1610 2015 · EN 805 2000 · EN ISO 12100 2010 · ISO 9001 2015 · ISO 45001 2018 · ISO 14001 2015 · CE 2006/42 Machines

DÉTAILS TECHNIQUES PAR DIAMÈTRE

Référence	Dimension nominale (mm)	Ø tuyau mini (mm)	Ø tuyau maxi (mm)	Pression de gonflage (bar)	Contre-pression (bar)	Longueur produit (mm)	Bypass Ø (pouce)	Poids (kg)
1-12-C-30-R	100-200	100	200	3	1,5	340	1/4"	2,7
1-1.54-C-30-R	150-400	150	400	3	1,5	760	1/2"	7
1-2.56-C-30-R	250-600	250	600	3	1,5	1050	1"	17
1-38-C-20-R	300-800	300	800	2	1	1300	2"	27
1-410-C-20-R	400-1000	400	1000	2	1	1600	2"	36
1-512-C-20-R	500-1200	500	1200	2	1	1880	2"	54,1
1-514-C-20-R	500-1400	500	1400	2	1	2150	2"	75
1-515-C-20-R	500-1500	500	1500	2	1	2500	2"	80
1-616-C-20-R	600-1600	600	1600	2	1	2650	2"	115
1-818-C-20-R	800-1800	800	1800	2	1	3000	2"	165
1-1022-C-20-R	1000-2200	1000	2200	2	1	3500	2"	240

Tél: +212 (0) 5 22 24 28 09 / +212 (0) 6 76 77 77 86 / +212 (0) 6 63 83 99 98 / +33 (0) 6 98 63 23 08
Siège social : 4, bd Moulay Ismail , 7° étge, bureau 37, Quartier les Roches Noires, 20290 CASABLANCA - MAROC
RC : 539873 - ICE : 003047185000047 - TP : 34103428 - IF : 52403817